

QuestSpecialty

GEAR LUBE EF

Open Gear Lubricant

GEAR LUBE EF

Open Gear Lubricant

Lubricante Engranes al Aire Libre

For Open Gears, Chains,
Cables, Wire Ropes

Heavy Service Temperature
Range +20°F to +175°F

Contains No Chlorinated or
Fluorinated Solvents

DANGER/PELIGRO:

EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS
GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED.
AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTIENE
GAS A PRESIÓN; PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.

NET WT. 12 OZ. (340 g)

QuestSpecialty Corporation
P.O. Box 624 • Brenham, TX 77834
713.896.8188

This product is a solid film, highly viscous lubricant for use on gears, chains, cables, wire ropes, sprockets, industrial machinery, heavy construction equipment. Protects against rust and corrosion by repelling water from surfaces. Excellent stretching characteristics allow surfaces to be completely covered with lubricant, extending life of machinery and reducing down time and maintenance. Reduces noise and protects gears in case of excessive loads. Effective temperature range of +20°F to +175°F.

DIRECTIONS FOR USE: Shake can well before using. Remove protective cap. Hold can 6 to 8 inches from surfaces to be sprayed. Apply an even coat to surface. Turn on machinery and allow lubricant to spread over all working surfaces. Apply a second thinner coating to insure adequate lubrication. Reapply as needed to lubricate and protect equipment. After spraying, turn can upside down and spray until nozzle is clear.

MODO DE EMPLEO: Agite bien antes de usar. Remueva la tapa protectora. Sostenga el bote de 6 a 8 pulgadas de la superficie que será rociada. Aplique una capa pareja a la superficie. Encienda la maquinaria y permita que el lubricante se extienda a otras superficies. Aplique una segunda capa más delgada para asegurar una lubricación adecuada. Vuelva a aplicar según se necesite para proteger el equipo. Despues de rociar, volteé el bote hacia abajo y rocíe hasta que la boquilla se limpie.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and serious eye irritation. May be fatal if swallowed and enters airways.

Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Store in a well-ventilated place. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Wash hands thoroughly after handling, take off contaminated clothing and wash it before reuse. Wear protective gloves. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical advice or attention. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,

if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. If swallowed: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Dispose of contents/container in accordance with local, state, and national guidelines.

PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta. Causa irritación de la piel y ocular grave. Puede ser fatal en caso de ingestión y entra por las vías respiratorias.

Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perfor ni quemé, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. Almacene en un lugar bien-ventilado. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Lávese bien las manos después de manipular. Remueva la ropa contaminada lávela antes de utilizar. Use guantes protectores. Si entra en la piel: Lave con bastante agua. Si irritación en la piel ocurre: Obtenga atención médica. Si cae en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes y fáciles de remover. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Consulte con un médico. Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de venenos o un médico. NO induzca vomito. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales.

CONTAINS (CAS#): Petroleum Resins (64742-16-1), Heptane (142-82-5), Propane/n-Butane (68476-86-8), Hydrotreated Petroleum Oils (64742-57-0), Petroleum Distillates, hydrotreated light (64742-47-8).

HMIS RATINGS: Health - 1, Flammability - 3, Reactivity - 0, Personal - B.

Made in USA

ITEM 54200001-16AR

8 31788000803