

QuestSpecialty

Wonder

White Acoustical Ceiling Tile Restorer

Wonder

White Acoustical Ceiling Tile Restorer

Restaurador de Techos Blancos

Covers Water Stains
Covers Smoke Discoloration
Will Not Cause Warping
VOC Compliant

DANGER/PELIGRO:
EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED. AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. CONTIENE GAS A PRESIÓN; PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.

NET WT. 12 OZ. (340 g)

QuestSpecialty Corporation
P.O. Box 624 • Brenham, TX 77834
713.896.8188

WONDER Acoustical Ceiling Tile Restorer is formulated to cover stains and smoke damage visible on acoustic ceiling tiles. Seals and covers water stains, smoke, graffiti, paint, ballpoint ink, permanent marker, and rusting nail heads. Permanently bonds to the surface without compromising sound absorption properties and fire retardant value. WONDER works as a non-bleeding primer/sealer for sign painters, a non-grain raising primer for new wood, a base coat for wallpaper or vinyl wall coverings, and as a base coat for galvanized metal.

DIRECTIONS FOR USE: Clean surface thoroughly to remove grease, dust, and other foreign matter. Shake can vigorously before and during use. From a distance of 12 inches, spray to coat surface lightly. Allow to dry, then follow with another light coat. Apply at temperatures above 65°F. One can covers 12-15 (2' x 4') tiles or 120 sq. ft. NOTE: Following use, invert can and spray a short burst to clear nozzle for storage. If nozzle becomes clogged, remove and hold under running warm water.

MODO DE EMPLEO: Limpie muy bien la superficie para remover grasa, polvo y otra materia. Agite el bote vigorosamente mientras se usa. Desde una distancia de 12 pulgadas, rocíe una capa delgada. Permita que se seque y después aplique otra capa. Aplique a temperaturas por encima a 65°F. Un bote cura de 12 a 15 paneles (2' x 4') o 120 pies cuadrados. NOTA: Después de usar, invierta el bote y haga varios rocíos para limpiar la boquilla. Si esta se tapa, remuévalo poniendo la boquilla bajo agua caliente.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways.

Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. -No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves and eye protection. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Avoid breathing fumes, mist, vapors, and spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. If inhaled: Remove person to fresh air and keep com-

fortable for breathing. Call a poison center or doctor if you feel unwell. If swallowed: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations.

PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta. Causa irritación de la piel y ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos. Puede ser fatal en caso de ingestión y entra por las vías respiratorias.


Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. -No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforo ni queme, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Almacene en un lugar bien-ventilada. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes protectores y protección para los ojos. Si en la piel: Lave con bastante agua. Si irritación en la piel ocurre: Obtenga atención médica. Remueva la ropa contaminada lávela antes de utilizar. Si cae en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes y fáciles de remover. Continúe enjuagando. Si persiste la irritación ocular: Consulte con un médico. Evite respirar el humo, niebla, vapores y rocío. Utilice únicamente en el exterior o en un lugar bien ventilado. Si se inhala: Remueva la persona al aire fresco y mantenga cómoda para respirar. Llame al un centro de control de venenos o a un médico si se encuentra mal. Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de venenos o a un médico. NO induzca vomito. Almacene bajo llaves. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales.

MEETS CALIFORNIA VOC REACTIVITY LIMIT OF 1.20 FOR FLAT PAINT PRODUCTS.

CONTAINS (CAS#): Propane/n-Butane (68476-86-8), Petroleum Distillates, hydro-treated light (64742-47-8), Acetone (67-64-1), Titanium Dioxide (13463-67-7), Ethyl Alcohol (64-17-5), Heptane (142-82-5).

HMS Ratings: Health 2, Flammability 3, Reactivity 0, Personal Protection B.

ITEM 591000001-16AR Made in USA



600005591